Archiver installieren und verwenden

Wie wählt man einen Build aus, installiert NeuralGate Archiver, führt eine Testextraktion durch und aktualisiert das Programm.

Auswählen eines Build und Überprüfen des Downloads

Ein Downloadseite Für das Extrahieren benötigen Sie Zugriff auf das Originalarchiv und die Schreibberechtigung für den Zielordner. Es sollte genügend freier Speicherplatz für die ungepackten und temporären Dateien vorhanden sein.

Computer

In WindowsDer Prozessortyp wird unter 'Einstellungen → System → Über' angezeigt. Linux, Lauf `uname -m`. Werte `x86_64` und `aarch64` entsprechen den Paketen x86-64 und ARM64.

Paketprüfung

Downloaden Sie die SHA-256 Prüfsummendatei aus dem gleichen Release und vergleichen Sie den Wert für den genauen Paketnamen. Windows PowerShell, run `Get-FileHash -Algorithm SHA256 "file-name"`, auf macOS — `shasum -a 256 "file-name"`, auf Linux - `sha256sum "file-name"`Wenn es keine Übereinstimmung gibt, laden Sie das Paket vor der Installation erneut herunter.

Installation auf einem Computer

Windows

1. Laden Sie das ZIP für x64 oder ARM64 herunter und extrahieren Sie es vollständig in einen separaten Ordner.
2. Ausführen `archiver-gui.exe`. Bei Konsolenbefehlen PowerShell im Programmordner öffnen und ausführen `.\archiver.exe version`.
3. Für die Integration in den Windows-Explorer verwenden Sie das mitgelieferte Skript `install.ps1`. Die portable Version können Sie direkt aus dem entpackten Ordner starten.

macOS

Erfordert macOS 13 oder höher. Laden Sie das ZIP für Apple Silicon oder Intel herunter, packen Sie es aus und bewegen Sie sich **Архиватор.app** Diese Vorschau wird mit einer Entwickler-ID signiert. Apple hat sie nicht für die Internetverteilung beglaubigt, so dass macOS den ersten Start blockieren kann. Browser Edition.

Linux

Eine signierte DEB ist für Astra Linux und eine RPM für RED OS, ALT Linux und ROSA verfügbar. Beide Pakete zielen auf x86-64 ab. Öffnen Sie das Paket mit dem Systeminstallateur. Eine neuere Version desselben Pakets aktualisiert die bestehende Installation. Laden Sie ein Paket herunter und überprüfen Sie dessen Signatur.

Geprüfte Versionen von Astra Linux, ALT Linux, RED OS und ROSA und Pakete, die auf einem Minimalsystem erforderlich sein können.

Entpacken `.tar.xz`, Änderung in das extrahierte Verzeichnis `archiver` und laufen `./install.sh` Ausführbare Dateien werden in `~/.local/bin`Wenn Ihre Shell den Befehl nicht finden kann, überprüfen Sie die Installation mit `~/.local/bin/archiver version`Das x86-64 Paket enthält die GUI und CLI. Das ARM64 Paket enthält die CLI. Um den Desktop Build zu registrieren, ohne Ihre Standard-App zu ändern, verwenden Sie `./install.sh --no-default`.

Testzeitraum und Aktivierung

Unter Windows, macOS und Linux ist die vollständige Desktop-Edition 30 Tage ab dem ersten Start verfügbar. GUI und Kommandozeile teilen sich diesen Zeitraum. Weder die Testversion noch die lokale Lizenzverifizierung erfordern eine Internetverbindung.

1. Öffnen Sie den Lizenzdialog in der App oder laufen `archiver license status`um das Ablaufdatum anzuzeigen. Der Befehl `archiver license id` zeigt den Workstation-Code an.
2. Um eine Lizenz zu erwerben, senden Sie Ihren Workstation-Code an legal@neuralgate.ru. Betrachtungspreise.
3. Wählen Sie die gelieferte `.archlic` Datei im Lizenzdialog oder ausgeführt `archiver license activate "path/to/purchase.archlic"`Ersetzen Sie den Pfad in Ihre eigene Datei.

Nach Ablauf der Testversion oder einer zeitlich begrenzten Lizenz bleiben das Durchsuchen, Testen und Extrahieren aller unterstützten Archive sowie das Erstellen von ZIP-Dateien kostenlos. Andere Funktionen erfordern eine Lizenz. Ein Hinweis mit einem Link zur Website wird jedes Mal angezeigt, wenn Sie die Desktop-App starten. Ihre Archive und gespeicherten Dateien bleiben verfügbar. Eine gewöhnliche Neuinstallation auf derselben Workstation behält den ursprünglichen Testzeitraum bei.

Telefone, Tablets und Browser

Android

am Android 10 oder später, öffnen Sie das signierte ARM64 oder x86-64 APK Wenn Sie aufgefordert werden, lassen Sie diese Quelle das Paket installieren. Archiver und wählen Sie ein Archiv mit dem Systemdatei-Picker.

iPhone und iPad

In Safari öffnen Sie die Browser Edition von Archiver. Wählen Sie für ein separates Symbol Share → Add to Home Screen aus. Wenn Open as Web App verfügbar ist, aktivieren Sie es. Wählen Sie Datei auswählen und wählen Sie ein Dokument in Dateien aus, um ein Archiv zu öffnen.

Desktop-Browser

JavaScript, WebAssembly und Web Workers sind erforderlich. Öffnen Sie die Browser-Edition, warten Sie, bis die Engine meldet, dass sie fertig ist, und ziehen Sie Ihr Archiv in das Fenster. Das Archiv und das Passwort werden auf diesem Gerät verarbeitet.

Testen Sie eine Extraktion

1. Verwenden Sie ein ZIP mit einer kleinen Textdatei, die Sie erkennen. Öffnen Sie das Archiv aus einem Dateibereich in der Desktop-App oder wählen Sie Datei im Browser auswählen.
2. Überprüfen Sie, ob der erwartete Eintrag in der Liste erscheint. Wählen Sie Testen in der Desktop-App oder im Browser. Wenn das Archiv geschützt ist, geben Sie bei Aufforderung das Passwort ein.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus und wählen Sie Extrahieren. Wählen Sie auf einem Computer einen leeren Zielordner aus. Wählen Sie im Browser Dateien einzeln herunterladen, warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist, und öffnen Sie das gespeicherte Dokument.

Sie können diesen Check auch in einem Terminal ausführen. `sample.zip` befindet sich im aktuellen Verzeichnis und `archiver` Der Befehl ist auf dem `PATH`.

```
archiver version
archiver list sample.zip
archiver test sample.zip
archiver extract -dest result sample.zip
```

Wenn ein Schritt fehlschlägt, überprüfen Sie den freien Speicherplatz, den Zugriff auf das Zielverzeichnis und ob alle Volumes vorhanden sind. Fehlersuche bei häufigen Fehlern.

Aktualisieren und Entfernen

Beenden Sie aktive Operationen und schließen Sie die App. Laden Sie ein neues Paket für dasselbe System und dieselbe Architektur herunter, überprüfen Sie dessen SHA-256 und wiederholen Sie die Installation. Für tragbare Windows-Builds extrahieren Sie die neue Version in einen separaten Ordner. Auf Android installieren Sie das signierte APK gegenüber der früheren Version von dieser Website. Für die Browser-Edition beenden Sie Ihre Arbeit und laden Sie die Seite neu.

Um die tragbare Windows-Edition zu entfernen, schließen Sie Archiver und löschen Sie den Programmordner. `uninstall.ps1`, auf Linux - `./uninstall.sh` Auf dem Mac die App von Anwendungen in den Papierkorb verschieben. Auf Android die Deinstallationsaktion des Systems verwenden. Bevor Sie die mobile App deinstallieren, speichern Sie alle Ergebnisse, die Sie benötigen, in einem benutzerzugänglichen Ordner.

Benutzerhandbuch · Wie man ein Problem meldet