Instalación y uso de Archiver

Cómo seleccionar una construcción, instalar NeuralGate Archiver, realizar una extracción de prueba y actualizar el programa. Para el modo del navegador, simplemente abra la página de la herramienta.

Selección de un Construir y Chequear Descargar

Activado página de descarga Seleccione el sistema y la arquitectura del procesador. Para la extracción, necesitará acceso al archivo original y escribir permiso a la carpeta de destino. Debe haber suficiente espacio libre para los archivos sin empaquetar y temporales.

Computadora

En Windows, el tipo de procesador se muestra en 'Configuraciones → Sistema → Acerca'. En Mac, abrir el menú Apple → 'Acerca de este Mac'. En Linux, ejecutar `uname -m`. Valores `x86_64` y `aarch64` corresponden a los paquetes x86-64 y ARM64.

Verificación del paquete

Descargar el archivo SHA-256 checksum de la misma versión y comparar el valor para el nombre exacto del paquete. En Windows PowerShell, ejecutar `Get-FileHash -Algorithm SHA256 "file-name"`, en macOS `shasum -a 256 "file-name"`, en Linux — `sha256sum "file-name"`. Si no hay coincidencia, descargar el paquete de nuevo antes de la instalación.

Instalación en un ordenador

Windows

1. Descargar el ZIP para x64 o ARM64 y extraerlo completamente a una carpeta separada.
2. Ejecutar `archiver-gui.exe`. Para comandos de consola, abra PowerShell en la carpeta del programa y ejecute `.\archiver.exe version`.
3. Para integrar Archiver con el Explorador de archivos de Windows, ejecute el script incluido `install.ps1`. También puede iniciar la versión portátil desde la carpeta descomprimida.

macOS

Requiere macOS 13 o posterior. Descargue el ZIP para Apple Silicon o Intel, desempaque y mueva **Архиватор.app** a Aplicaciones y abrirlo. Esta compilación de previsualización está firmada con un ID de desarrollador. Apple no lo ha notarizado para la distribución de Internet, por lo que macOS puede bloquear el primer lanzamiento. edición del navegador.

Linux

Un DEB firmado está disponible para Astra Linux y un RPM para RED OS, ALT Linux y ROSA. Ambos paquetes están dirigidos x86-64. Abra el paquete con el instalador del sistema. Una versión más reciente del mismo paquete actualiza la instalación existente. Descargar un paquete y verificar su firma.

Prueba Astra Linux, ALT Linux, RED OS y ROSA versiones y paquetes que pueden ser necesarios en un sistema mínimo.

Extraer `.tar.xz`, cambiar al directorio extraído `archiver` y correr `./install.sh` como el usuario actual. Los ejecutables están instalados `~/.local/bin`. Si su shell no puede encontrar el comando, verifique la instalación con `~/.local/bin/archiver version`. El paquete x86-64 contiene el GUI y CLI. El paquete ARM64 contiene el CLI. Para registrar la compilación de escritorio sin cambiar su aplicación predeterminada, utilice `./install.sh --no-default`.

Período de prueba y activación

En Windows, macOS y Linux, la edición completa de escritorio está disponible durante 30 días desde el primer lanzamiento. La GUI y la línea de comandos comparten este período. Ni el ensayo ni la verificación de licencias locales requiere una conexión a Internet.

1. Abra el diálogo de licencia en la aplicación o ejecute `archiver license status`para ver la fecha de vencimiento. `archiver license id` muestra el código de estación de trabajo.
2. Para comprar una licencia, envíe su código de trabajo a legal@neuralgate.ru. Ver precios.
3. Seleccione el suministrado `.archlic` archivo en el diálogo de licencia, o ejecutar `archiver license activate "path/to/purchase.archlic"`, sustitución de la ruta a su propio archivo.

Después de que el ensayo o una licencia limitada expira, navegando, probando y extrayendo todos los archivos soportados y creando archivos ZIP permanecen libres. Otras características requieren una licencia. Un aviso con un enlace al sitio web aparece cada vez que inicia la aplicación de escritorio. Sus archivos y archivos guardados permanecen disponibles. Una reinstalación ordinaria en la misma estación de trabajo conserva el período de prueba original.

Teléfonos, tabletas y navegadores

Android

En Android 10 o posterior, abra el ARM64 firmado o x86-64 APK de Descargas. Si se solicita, permita que esta fuente instale el paquete. Luego lanzar Archiver y elegir un archivo con el selector de archivos del sistema.

iPhone y iPad

En Safari, abre el edición del navegador de Archiver. Para un icono separado, elija Compartir → Añadir a Inicio Pantalla. Si Abrir como Web App está disponible, habilitarlo. Seleccione el archivo y seleccione un documento en Archivos para abrir un archivo.

Navegador de escritorio

JavaScript, WebAssembly y Web Workers son necesarios. Abra la edición del navegador, espere a que el motor informe que está listo, y arrastre su archivo en la ventana. El archivo y contraseña se procesan en este dispositivo.

Prueba una extracción

1. Utilice un ZIP que contiene un pequeño archivo de texto que reconoce. Abra el archivo desde un panel de archivos en la aplicación de escritorio o seleccione el archivo en el navegador.
2. Compruebe que la entrada prevista aparece en la lista. Seleccione Test en la aplicación de escritorio o el navegador. Si el archivo está protegido, ingrese la contraseña cuando se le solicite.
3. Seleccione una entrada y elija Extracto. En un ordenador, seleccione una carpeta de destino vacía. En el navegador, seleccione Descargar archivos individualmente, espere la descarga para terminar y abrir el documento guardado.

También puede ejecutar este cheque en una terminal. En este ejemplo, el archivo `sample.zip` está en el directorio actual y el `archiver` El comando está en el `PATH`.

```
archiver version
archiver list sample.zip
archiver test sample.zip
archiver extract -dest result sample.zip
```

Si un paso falla, comprueba el espacio libre, el acceso al directorio de destino y que todos los volúmenes están presentes. Graba el mensaje de error exacto. Solución de problemas errores comunes.

Actualización y eliminación

Terminar las operaciones activas y cerrar la aplicación. Descargue un nuevo paquete para el mismo sistema y arquitectura, verifique su instalación SHA-256 y repetir. Para Windows portátil construye, extraiga la nueva versión en una carpeta separada. En Android, instale el APK firmado sobre la versión anterior de este sitio. Para la edición del navegador, termine su trabajo y vuelva a cargar la página.

Para eliminar la edición portátil de Windows, cerrar Archiver y borrar la carpeta del programa. Para una instalación registrada, ejecutar el incluido `uninstall.ps1`, en Linux — `./uninstall.sh` en el directorio de paquetes. En Mac, mueva la aplicación desde Aplicaciones a Trash. En Android, utilice la acción de desinstalación del sistema. Antes de desinstalar la aplicación móvil, ahorre los resultados que necesite para una carpeta accesible al usuario.

Guía del usuario · Cómo reportar un problema