Installer et utiliser Archiver

Comment sélectionner une compilation, installer NeuralGate Archiver, effectuer une extraction de test, et mettre à jour le programme. Pour le mode navigateur, il suffit d'ouvrir la page de l'outil.

Sélection d'une compilation et vérification du téléchargement

Activé télécharger la page Pour l'extraction, vous aurez besoin d'accéder à l'archive originale et d'écrire la permission dans le dossier de destination. Il devrait y avoir suffisamment d'espace libre pour les fichiers non emballés et temporaires.

Ordinateur

Dans Windows, le type de processeur est affiché dans 'Paramètres → Système → A propos'. Sur Mac, ouvrez le menu Apple → 'À propos de ce Mac'. Sur Linux, lancez `uname -m`. Valeurs `x86_64` et `aarch64` correspondent aux paquets x86-64 et ARM64.

Vérification de l'emballage

Télécharger le fichier SHA-256 checksum de la même version et comparer la valeur pour le nom exact du paquet. Dans Windows PowerShell, exécuter `Get-FileHash -Algorithm SHA256 "file-name"`, sur macOS `shasum -a 256 "file-name"`, sur Linux — `sha256sum "file-name"`. S'il n'y a pas de correspondance, téléchargez à nouveau le paquet avant l'installation.

Installation sur ordinateur

Windows

1. Télécharger le ZIP pour x64 ou ARM64 et l'extraire complètement dans un dossier séparé.
2. Exécuter `archiver-gui.exe`. Pour les commandes de console, ouvrez PowerShell dans le dossier du programme et exécutez `.\archiver.exe version`.
3. Pour intégrer Archiver à l'Explorateur de fichiers Windows, exécutez le script fourni `install.ps1`. Vous pouvez aussi lancer la version portable depuis le dossier décompressé.

macOS

Nécessite macOS 13 ou plus tard. Téléchargez le ZIP pour Apple Silicon ou Intel, déballez-le et déplacez **Архиватор.app** à Applications et l'ouvrir. Cette construction d'aperçu est signée avec un développeur ID. Apple ne l'a pas notarié pour la distribution Internet, donc macOS peut bloquer le premier lancement. Si cela se produit, utiliser la édition du navigateur.

Linux

Un DEB signé est disponible pour Astra Linux et un RPM pour RED OS, ALT Linux et ROSA. Les deux paquets ciblent x86-64. Ouvrez le paquet avec l'installateur du système. Une version plus récente du même paquet met à jour l'installation existante. Télécharger un paquet et vérifier sa signature.

Testé les versions Astra Linux, ALT Linux, RED OS et ROSA et les colis qui peuvent être requis sur un système minimal.

Extraire `.tar.xz`, modifier le répertoire extrait `archiver` et courir `./install.sh` comme l'utilisateur actuel. Les exécutables sont installés dans `~/.local/bin`. Si votre shell ne trouve pas la commande, vérifiez l'installation avec `~/.local/bin/archiver version`. Le paquet x86-64 contient le GUI et CLI. Les ARM64 le paquet contient CLI. Pour enregistrer la construction du bureau sans changer votre application par défaut, utilisez `./install.sh --no-default`.

Période d'essai et activation

À Windows, macOS et Linux, l'édition complète du bureau est disponible pendant 30 jours à partir du premier lancement. GUI ni la vérification de licence locale ne nécessite une connexion internet.

1. Ouvrez la boîte de dialogue de licence dans l'application ou exécutez `archiver license status`pour afficher la date d'expiration. La commande `archiver license id` affiche le code du poste de travail.
2. Pour acheter une licence, envoyez votre code de poste de travail à legal@neuralgate.ru. Voir les prix.
3. Sélectionnez le produit fourni `.archlic` fichier dans la boîte de dialogue de licence, ou exécuter `archiver license activate "path/to/purchase.archlic"`, en remplaçant le chemin vers votre propre fichier.

Après l'expiration de l'essai ou d'une licence limitée dans le temps, la navigation, les tests et l'extraction de toutes les archives prises en charge et la création de fichiers ZIP restent libres. D'autres fonctionnalités nécessitent une licence. Un avis avec un lien vers le site Web apparaît chaque fois que vous démarrez l'application de bureau. Vos archives et fichiers sauvegardés restent disponibles.

Téléphone, tablettes et navigateurs

Android

Sur Android 10 ou plus tard, ouvrez l'ARM64 signé ou x86-64 APK de Downloads. Si demandé, laissez cette source pour installer le paquet. Puis lancez Archiver et choisissez une archive avec le sélectionneur de fichiers système.

iPhone et iPad

Dans Safari, ouvrez le édition du navigateur de Archiver. Pour une icône séparée, choisissez Partager → Ajouter à l'écran d'accueil. Si Ouvrir sous la forme d'une application Web est disponible, activez-la. Choisissez Sélectionner un fichier et choisissez un document dans les fichiers pour ouvrir une archive.

Navigateur de bureau

JavaScript, WebAssembly et Web Workers sont nécessaires. Ouvrez l'édition du navigateur, attendez que le moteur indique qu'il est prêt, et faites glisser votre archive dans la fenêtre. L'archive et le mot de passe sont traités sur cet appareil.

Tester une extraction

1. Utilisez un ZIP contenant un petit fichier texte que vous reconnaissez. Ouvrez l'archive à partir d'un volet de fichier dans l'application de bureau ou choisissez Sélectionner le fichier dans le navigateur.
2. Vérifiez que l'entrée prévue apparaît dans la liste. Choisissez Test dans l'application de bureau ou le navigateur. Si l'archive est protégée, saisissez le mot de passe lorsque vous l'invitez.
3. Sélectionnez une entrée et choisissez Extraire. Sur un ordinateur, sélectionnez un dossier de destination vide. Dans le navigateur, choisissez Télécharger les fichiers individuellement, attendez que le téléchargement finisse et ouvre le document enregistré.

Vous pouvez également lancer cette vérification dans un terminal. Dans cet exemple, le fichier `sample.zip` est dans le répertoire actuel et le `archiver` commande est sur le `PATH`.

```
archiver version
archiver list sample.zip
archiver test sample.zip
archiver extract -dest result sample.zip
```

Si une étape échoue, vérifiez l'espace libre, accédez au répertoire de destination et que tous les volumes sont présents. Enregistrez le message d'erreur exact. Dépannage des erreurs courantes.

Mise à jour et suppression

Terminez les opérations actives et fermez l'application. Téléchargez un nouveau paquet pour le même système et l'architecture, vérifiez son SHA-256 et répétez l'installation. Pour Windows portable construit, extraire la nouvelle version dans un dossier séparé. Sur Android, installez l'APK signé sur la version antérieure de ce site. Pour l'édition du navigateur, terminez votre travail et rechargez la page.

Pour supprimer l'édition portable de Windows, fermez Archiver et supprimez le dossier du programme. `uninstall.ps1`, sur Linux — `./uninstall.sh` Sur Mac, déplacez l'application des Applications à la corbeille. Sur Android, utilisez l'action de désinstallation du système. Avant de désinstaller l'application mobile, enregistrez tous les résultats dont vous avez besoin dans un dossier accessible aux utilisateurs.

Guide de l'utilisateur · Comment signaler un problème