Archiver को स्थापना और उपयोग

अपने उपकरण के लिए सही संस्करण चुनें, Archiver इंस्टॉल करें, एक आर्काइव खोलकर जाँचें और ऐप अपडेट करें। ब्राउज़र संस्करण का उपयोग करने के लिए उसका वेब पेज खोलें।

संस्करण चुनना और डाउनलोड की जाँच करना

चालू डाउनलोड पेज सिस्टम और प्रोसेसर आर्किटेक्चर का चयन करें। निष्कर्षण के लिए, आपको मूल संग्रह तक पहुंच की आवश्यकता होगी और गंतव्य फ़ोल्डर में अनुमति लिखने की आवश्यकता होगी। अनपैक्ड और अस्थायी फ़ाइलों के लिए पर्याप्त मुफ्त स्थान होना चाहिए।

कंप्यूटर

में Windows, प्रोसेसर प्रकार 'सेटिंग्स → सिस्टम → के बारे में' में दिखाया गया है। मैक पर, एप्पल मेनू खोलें → 'इस मैक के बारे में'। Linux, दौड़ना `uname -m`मूल्य `x86_64` और `aarch64` x86-64 और ARM64 पैकेज के अनुरूप है।

पैकेज सत्यापन

उसी रिलीज से SHA-256 checksum फ़ाइल डाउनलोड करें और सटीक पैकेज नाम के लिए मूल्य की तुलना करें। Windows PowerShell में, रन `Get-FileHash -Algorithm SHA256 "file-name"`, macOS — `shasum -a 256 "file-name"`, Linux — `sha256sum "file-name"`यदि कोई मैच नहीं है, तो स्थापना से पहले पैकेज को फिर से डाउनलोड करें।

कंप्यूटर पर स्थापना

Windows

1. x64 या ARM64 के लिए ZIP डाउनलोड करें और इसे पूरी तरह से एक अलग फ़ोल्डर में निकाल दें।
2. चलाएं `archiver-gui.exe`कंसोल कमांड के लिए, प्रोग्राम फ़ोल्डर में ओपन PowerShell और रन `.\archiver.exe version`.
3. Archiver को Windows फ़ाइल एक्सप्लोरर में जोड़ने के लिए साथ में दी गई स्क्रिप्ट `install.ps1` चलाएँ। पोर्टेबल संस्करण को निकाले गए फ़ोल्डर से सीधे चला सकते हैं।

macOS

आवश्यकता macOS 13 या बाद में डाउनलोड करें। ZIP Apple सिलिकॉन या इंटेल के लिए, इसे अनपैक करें और स्थानांतरित करें **Архиватор.app** यह एक डेवलपर के साथ हस्ताक्षरित है और इसे खोलने के लिए। ID. एप्पल ने इसे इंटरनेट वितरण के लिए नोटराइज किया है, इसलिए macOS पहले लॉन्च को अवरुद्ध कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो इसका उपयोग करें ब्राउज़र संस्करण.

Linux

हस्ताक्षर DEB Astra के लिए उपलब्ध है Linux और एक RPM के लिए RED OS, ALT Linux और ROSA. दोनों पैकेज x86-64 को लक्ष्य करते हैं। सिस्टम इंस्टॉलर के साथ पैकेज खोलें। उसी पैकेज का एक नया संस्करण मौजूदा स्थापना अद्यतन करता है। एक पैकेज डाउनलोड करें और अपने हस्ताक्षर को सत्यापित करें.

टेस्टेड एस्ट्रा Linux, ALT Linux, RED OS और ROSA संस्करण और पैकेज जो न्यूनतम सिस्टम पर आवश्यक हो सकते हैं।

निकालें `.tar.xz`, निकाले गए निर्देशिका में परिवर्तन `archiver` दौड़ना `./install.sh` वर्तमान उपयोगकर्ता के रूप में। Executables में स्थापित कर रहे हैं `~/.local/bin`यदि आपका खोल आदेश नहीं ढूंढ सकता है, तो स्थापना को सत्यापित करें `~/.local/bin/archiver version`x86-64 पैकेज में शामिल हैं GUI और CLI. The The The The The The The The The the of the the the the the the sor ARM64 पैकेज में शामिल हैं CLI. अपने डिफ़ॉल्ट ऐप को बदलने के बिना डेस्कटॉप निर्माण को पंजीकृत करने के लिए, उपयोग करें `./install.sh --no-default`.

परीक्षण अवधि और सक्रियण

पर Windows, macOS और Linuxपूर्ण डेस्कटॉप संस्करण पहले लॉन्च से 30 दिनों के लिए उपलब्ध है। GUI और कमांड लाइन इस अवधि को साझा करते हैं। न तो परीक्षण और स्थानीय लाइसेंस सत्यापन के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

1. एप्लिकेशन में लाइसेंस संवाद खोलें या चलाएं `archiver license status`समाप्ति तिथि देखने के लिए। आदेश `archiver license id` वर्कस्टेशन कोड प्रदर्शित करता है।
2. लाइसेंस खरीदने के लिए, अपने वर्कस्टेशन कोड को भेजें legal@neuralgate.ru. कीमतें देखें.
3. आपूर्ति का चयन `.archlic` लाइसेंस संवाद में फ़ाइल, या रन `archiver license activate "path/to/purchase.archlic"`, अपनी खुद की फ़ाइल के लिए पथ का प्रतिस्थापन।

परीक्षण के बाद या एक समय-सीमित लाइसेंस समाप्त हो जाता है, ब्राउज़िंग, परीक्षण और सभी समर्थित अभिलेखागार निकालने और ZIP फ़ाइलों को बनाने के लिए स्वतंत्र रहता है। अन्य सुविधाओं को लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वेबसाइट के लिंक के साथ नोटिस प्रत्येक बार जब आप डेस्कटॉप ऐप शुरू करते हैं। आपके अभिलेखागार और सहेजे गए फ़ाइलें उपलब्ध रहती हैं। उसी वर्कस्टेशन पर एक साधारण पुन: स्थापना मूल परीक्षण अवधि को बरकरार रखती है।

फ़ोन, टैबलेट और ब्राउज़र

Android

पर Android 10 या बाद में, हस्ताक्षर किए गए खोले ARM64 x86-64 APK डाउनलोड से यदि संकेत मिलता है तो इस स्रोत को पैकेज स्थापित करने की अनुमति देता है। फिर लॉन्च Archiver और सिस्टम फ़ाइल पिकर के साथ एक संग्रह का चयन करें।

iPhone और iPad

सफारी में, खोलें ब्राउज़र संस्करण Archiverएक अलग आइकन के लिए, चुनें शेयर → होम स्क्रीन में जोड़ें। यदि वेब ऐप उपलब्ध है तो इसे सक्षम करें। फ़ाइल का चयन करें और एक संग्रह खोलने के लिए फ़ाइलों में एक दस्तावेज़ चुनें।

डेस्कटॉप ब्राउज़र

जावास्क्रिप्ट, WebAssembly और वेब वर्कर्स की आवश्यकता होती है। ब्राउज़र संस्करण खोलें, इंजन को यह रिपोर्ट करने के लिए प्रतीक्षा करें कि यह तैयार है, और अपने संग्रह को विंडो में खींचें। इस उपकरण पर संग्रह और पासवर्ड संसाधित किए जाते हैं।

एक निष्कर्षण का परीक्षण

1. एक ZIP का उपयोग करें जिसमें एक छोटी पाठ फ़ाइल है जिसे आप पहचानते हैं। डेस्कटॉप ऐप में फ़ाइल फलक से संग्रह खोलें या ब्राउज़र में फ़ाइल चुनें।
2. जांचें कि अपेक्षित प्रविष्टि सूची में दिखाई देती है। डेस्कटॉप ऐप या ब्राउज़र में टेस्ट चुनें। यदि संग्रह संरक्षित है, तो संकेतित होने पर पासवर्ड दर्ज करें।
3. एक प्रविष्टि का चयन करें और निकालें चुनें। कंप्यूटर पर, एक खाली गंतव्य फ़ोल्डर का चयन करें। ब्राउज़र में, व्यक्तिगत रूप से डाउनलोड फ़ाइलों का चयन करें, सहेजे गए दस्तावेज़ को समाप्त करने और खोलने के लिए डाउनलोड की प्रतीक्षा करें।

आप इस जांच को टर्मिनल में भी चला सकते हैं। इस उदाहरण के लिए, फ़ाइल `sample.zip` वर्तमान निर्देशिका और वर्तमान में है `archiver` आदेश पर है PATH.

```
archiver version
archiver list sample.zip
archiver test sample.zip
archiver extract –dest result sample.zip
```

यदि कोई कदम विफल हो जाता है, तो मुफ्त स्पेस चेक करें, गंतव्य निर्देशिका तक पहुंच और सभी वॉल्यूम मौजूद हैं। सटीक त्रुटि संदेश रिकॉर्ड करें। सामान्य त्रुटियों को समस्या निवारण.

अपडेट करना और अनइंस्टॉल करना

सक्रिय संचालन को समाप्त करें और ऐप बंद करें। एक ही सिस्टम और आर्किटेक्चर के लिए एक नया पैकेज डाउनलोड करें, इसकी पुष्टि करें SHA-256 और दोहराने की स्थापना। पोर्टेबल के लिए Windows निर्माण, एक अलग फ़ोल्डर में नए रिलीज निकालने। Androidहस्ताक्षरित स्थापित करें APK इस साइट से पहले रिलीज होने पर ब्राउज़र संस्करण के लिए, अपना काम समाप्त करें और पेज को फिर से लोड करें।

पोर्टेबल हटाने के लिए Windows संस्करण, बंद Archiver और प्रोग्राम फ़ोल्डर को हटा दें। एक पंजीकृत स्थापना के लिए, शामिल किए गए रन करें `uninstall.ps1`, Linux — `./uninstall.sh` मैक पर एप्लिकेशन को ट्रैश में ले जाएँ। Android, सिस्टम को अनइंस्टॉल एक्शन का उपयोग करें मोबाइल ऐप की स्थापना करने से पहले, किसी भी परिणाम को बचाने के लिए आपको उपयोगकर्ता-सहायक फ़ोल्डर की आवश्यकता है।

उपयोगकर्ता गाइड · एक समस्या की रिपोर्ट कैसे करें