Установка и эксплуатация Архиватора

Как выбрать сборку, установить Архиватор, выполнить контрольную распаковку и обновить программу. Для браузерного режима достаточно открыть страницу инструмента.

Выбор сборки и проверка загрузки

На странице загрузок выберите систему и архитектуру процессора. Для извлечения потребуется доступ к исходному архиву и право записи в папку назначения. Свободного места должно хватить на распакованные и временные файлы.

Компьютер

В Windows тип процессора указан в «Параметры → Система → О системе». На Mac откройте меню Apple → «Об этом Mac». На Linux выполните `uname -m`. Значения `x86_64` и `aarch64` соответствуют пакетам x86-64 и ARM64.

Проверка пакета

Скачайте файл контрольных сумм SHA-256 из того же выпуска и сравните значение для точного имени пакета. В Windows PowerShell выполните `Get-FileHash -Algorithm SHA256 "имя-файла"`, на macOS — `shasum -a 256 "имя-файла"`, на Linux — `sha256sum "имя-файла"`. При несовпадении повторно скачайте пакет до установки.

Установка на компьютер

Windows

1. Скачайте ZIP для x64 или ARM64 и полностью извлеките его в отдельную папку.
2. Запустите `archiver-gui.exe`. Для консольных команд откройте PowerShell в папке программы и выполните `.\archiver.exe version`.
3. Для дополнительной регистрации приложения в Проводнике используйте приложенный `install.ps1`. Переносимый запуск возможен сразу после распаковки.

macOS

Требуется macOS 13 или новее. Скачайте ZIP для Apple Silicon либо Intel, распакуйте его, перенесите **Архиватор.app** в «Программы» и откройте. Предварительная сборка подписана Developer ID. Нотарификация Apple для интернет-распространения пока не пройдена, поэтому система может заблокировать первый запуск. В этом случае доступна веб-версия.

Linux

Распакуйте `.tar.xz`, перейдите в извлечённый каталог `archiver` и выполните `./install.sh` от имени текущего пользователя. Исполняемые файлы помещаются в `~/.local/bin`. Если терминал не находит команду, проверьте установку через `~/.local/bin/archiver version`. Пакет x86-64 включает окно и CLI, пакет ARM64 — CLI. Для регистрации без изменения приложения по умолчанию у настольной сборки используйте `./install.sh --no-default`.

Телефон, планшет и браузер

Android

На Android 10 и новее откройте подписанный APK для ARM64 или x86-64 из загрузок. Если система запрашивает разрешение на установку для этого источника, подтвердите его для установки пакета. Затем запустите Архиватор и укажите архив через системный выбор файлов.

iPhone и iPad

Откройте в Safari браузерный Архиватор. Для отдельного значка используйте «Поделиться → На экран „Домой“». При наличии опции «Открыть как веб-приложение» включите её. Для открытия архива нажмите «Выбрать файл» и укажите документ в «Файлах».

Браузер на компьютере

Нужны JavaScript, WebAssembly и Web Workers. Откройте онлайн-версию, дождитесь сообщения о готовности движка и перетащите архив. Обработка архива и пароля происходит на этом устройстве.

Контрольная распаковка

1. Возьмите ZIP с небольшим знакомым текстовым файлом. В настольном приложении откройте архив из файловой панели, в веб-версии нажмите «Выбрать файл».
2. Убедитесь, что имя ожидаемой записи видно в списке. Запустите «Тест» в настольном окне или «Проверить» в веб-версии. Для защищённого архива введите пароль по запросу.
3. Выделите запись и нажмите «Извлечь». На компьютере выберите пустую папку. В браузере используйте «Скачать файлы по одному», дождитесь завершения загрузки и откройте сохранённый документ.

Та же проверка доступна из терминала. В примере файл `sample.zip` находится в текущем каталоге, а команда `archiver` доступна через `PATH`.

```
archiver version
archiver list sample.zip
archiver test sample.zip
archiver extract -dest result sample.zip
```

При ошибке проверьте свободное место, доступ к папке и наличие всех томов. Запишите точный текст сообщения. Разбор типичных ошибок.

Обновление и удаление

Завершите текущие операции и закройте приложение. Скачайте новый пакет для той же системы и архитектуры, сверьте SHA-256 и повторите установку. Для переносимой сборки Windows распакуйте новый выпуск в отдельную папку. На Android установите новый подписанный APK поверх ранее установленного выпуска с сайта. В браузере после завершения работы обновите страницу.

Чтобы удалить переносимый вариант Windows, закройте приложение и удалите папку программы. Для зарегистрированного варианта выполните приложенный `uninstall.ps1`, на Linux — `./uninstall.sh` из каталога пакета. На Mac переместите приложение из «Программ» в Корзину. На Android используйте системную команду удаления. Перед удалением мобильного приложения сохраните нужные результаты в доступную пользователю папку.

Руководство по эксплуатации · Как сообщить о проблеме