Archiver のインストールと使い方

ビルドを選択する方法、インストール NeuralGate Archiver, テスト抽出を実行し、プログラムを更新します。. ブラウザモードの場合, 単にツールのページを開きます。.

ビルドとチェックのダウンロードを選択

オン ダウンロードページ システムとプロセッサのアーキテクチャを選択します。抽出のために、元のアーカイブにアクセスし、宛先フォルダへの許可を書く必要があります。パッケージされていない一時的なファイルには十分な空きスペースが必要です。

コンピュータ

Windows では、プロセッサータイプが「設定→システム→概要」に表示されます。 Mac で、Apple メニュー → 「この Mac について」を開きます。 Linux では、実行 uname -m. 値 x86_64 および aarch64 x86-64 および ARM64 パッケージに対応しています。

パッケージ検証

ダウンロード SHA-256 checksum は同じリリースからファイルを取り、パッケージ名の値を比較します。 Windows パワーシェル, 実行 Get-FileHash -Algorithm SHA256 "file-name", 上 macOS — shasum -a 256 "file-name", 上 Linux — sha256sum "file-name"。マッチがなければ、取付けの前にパッケージを再度ダウンロードして下さい。

コンピュータにインストール

Windows

1. ダウンロード ZIP x64 または ARM64 別のフォルダーに完全に抽出します。
2. 実行 archiver-gui.exe. コンソールコマンドの場合、プログラムフォルダ内のPowerShellを開き、実行します。 .\archiver.exe version.
3. Windows のエクスプローラーに Archiver を登録するには、同梱のスクリプト install.ps1を実行してください。ポータブル版は展開したフォルダーから直接起動できます。

macOS

必須条件 macOS 13 以降. ダウンロード ZIP Appleのシリコンまたはインテルのために、それを解凍し、移動します **Архиватор.app** アプリケーションを開き、開く。 このプレビュービルドは、開発者 ID で署名されます。 Apple はインターネットの配布のためにそれを通知していません。そのため、macOS は最初の起動をブロックする可能性があります。 その場合、使用してください ブラウザ版.

Linux

Astra Linux 向けには署名済み DEB、RED OS、ALT Linux、ROSA 向けには署名済み RPM を提供しています。どちらも x86-64 用です。システムのインストーラーで開いてください。同じパッケージの新しいバージョンをインストールすると既存の環境が更新されます。 パッケージをダウンロードし、署名を確認する.

動作確認済みの Astra Linux、ALT Linux、RED OS、ROSA のバージョン 最小限のシステムに必要なパッケージ。

展開 .tar.xz, 抽出されたディレクトリに変更 archiver 実行する ./install.sh 現在のユーザとして。 Executables はインストールされます。 ~/.local/bin. シェルがコマンドが見つからない場合は、インストールを検証してください。 ~/.local/bin/archiver version。x86-64 版には GUI と CLI が、ARM64 版には CLI が含まれます。既定のアプリを変更せずにデスクトップ版を登録するには、次を使用してください： ./install.sh --no-default.

試用期間・有効期間

Windows では、macOS と Linux では、最初の起動から 30 日間フルデスクトップ版が使用可能です。GUI とコマンドラインはこの期間を共有します。トライアルやローカルライセンスの検証にはインターネット接続が必要です。

1. アプリのライセンス ダイアログを開くか、実行します。 archiver license statusexpiry の日付を表示します。コマンド archiver license id ワークステーションコードを表示します。
2. ライセンスを購入するには、ワークステーションコードを送信して、 legal@neuralgate.ru. 価格を見る.
3. 供給される選択 .archlic ライセンスダイアログのファイル、または実行 archiver license activate "path/to/purchase.archlic", 自分のファイルへのパスを置換します。

トライアルまたはライセンス期限切れの期限が過ぎた場合、すべてのサポートされているアーカイブを閲覧、テストおよび抽出し、作成 ZIP ファイルは無料で残っています。その他の機能はライセンスが必要です。デスクトップアプリを起動するたびに、ウェブサイトへのリンクが付いた通知が表示されます。アーカイブと保存されたファイルは利用できなくなります。同じワークステーションに通常の再インストールは元の試用期間を保持します。

電話、タブレット、ブラウザ

Android

オンリー Android 10 以降、署名されたものを開きます。 ARM64 または x86-64 APK ダウンロードから。プロンプトが表示された場合、このソースがパッケージをインストールできるようにします。 次に起動 Archiver システムファイルピッカーでアーカイブを選択。

iPhoneとiPadの

Safariで、Safariを開きます。 ブラウザ版 Archiver. 別のアイコンの場合は、[共有]→[ホーム画面に追加]を選択します。 Web Appとして開く場合は、有効にします。 [ファイルの選択]を選択し、ファイル内のドキュメントを選択してアーカイブを開きます。

デスクトップブラウザ

JavaScript、WebAssembly、Webワーカーが必要です。 ブラウザ版を開き、エンジンが準備完了であることを報告し、アーカイブをウィンドウにドラッグします。 アーカイブとパスワードは、このデバイスで処理されます。

抽出をテストして下さい

1. 利用する ZIP 認識する小さなテキストファイルを含む。デスクトップアプリのファイルペインからアーカイブを開くか、ブラウザで[選択]ファイルを選択します。
2. 期待されるエントリがリストに表示されます。デスクトップアプリまたはブラウザでテストを選択します。アーカイブが保護されている場合は、プロンプトが表示されたときにパスワードを入力します。
3. エントリーを選択し、[抽出]を選択します。コンピュータで、空の宛先フォルダを選択します。ブラウザでは、ダウンロードファイルを個別に選択し、ダウンロードが保存された文書を終了して開くのを待ちます。

このチェックをターミナルで実行することもできます。この例では、ファイル sample.zip 現在のディレクトリに、 archiver コマンドは、 PATH.

```
archiver version
archiver list sample.zip
archiver test sample.zip
archiver extract -dest result sample.zip
```

ステップが失敗した場合は、空きスペースをチェックし、宛先ディレクトリへのアクセスとすべてのボリュームが表示されます。 正確なエラーメッセージを記録します。 一般的なエラーのトラブルシューティング.

更新と削除

アクティブな操作を終了し、アプリを閉じます。同じシステムとアーキテクチャの新しいパッケージをダウンロードし、その確認 SHA-256 および繰り返しの取付け。ポータブルのため Windows ビルド、新しいリリースを別のフォルダーに抽出します。 Android、署名された取付けて下さい APK 本サイトの以前のリリースを上回っています。ブラウザ版では、作業を終了し、ページを再読み込みします。

ポータブルを取除くため Windows エディション, 閉じる Archiver インストールしたプログラムフォルダを削除。登録済みインストールの場合は、含まれているファイルを実行します uninstall.ps1, 上 Linux — ./uninstall.sh パッケージディレクトリから。 Mac で、アプリケーションからゴミ箱に移動します。 Android、システムアンインストールアクションを使用します。 モバイルアプリをアンインストールする前に、アクセス可能なフォルダに必要な任意の結果を保存します。

ユーザーガイド · 問題の報告方法